DS-PDC15-EG2-WE

Détecteur PIR rideau



DC15-EG2-WE est un détecteur sans fil bi-directionnel avec une couverture rideau jusqu'à 15 m de longueur et 3,6 m de hauteur, il convient à la protection du périmètre pour des murs ou des fenêtres.

- Longue portée avec un angle de détection étroit
- Entièrement configurable à distance via l'application
- Multiple méthodes de configuration et facilité d'installation
- Batterie remplaçable avec PCB protégé
- Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable

▪ Spécifications

Performance de détection	
Méthode de détection	Infrarouge passif
Portée de détection	15 m
Angle de détection	6.3°
Zones de détection	18
Vitesse détectable	0.3 ~ 2m/s
Immunité aux animaux	Non
Filtre de lumière blanche	6500lux
Compensation numérique de la température	Pris en charge
Protection des zones de fluage	Pris en charge
Fonctionnalité	
Traitement numérique	Pris en charge
Optique scellée	Pris en charge
Protection anti-arrachement	Avant, arrière
Indicateur de température ambiante	Pris en charge
Indicateur de force du signal	Pris en charge
Interface	
Interrupteur	Enrôlement automatique à l'allumage
Indicateur LED	Bleu (alarme)
Transmission	
Technologie de transmission	Tri-X Sans fil
Méthode de transmission	RF Sans fil bi-directionnel
Fréquence de transmission	868MHz
Sécurité de la transmission	Encryptage AES-128
Plage de transmission (espace libre)	1.6Km
Fréquence Hopping	Pris en charge
Méthode d'enrôlement	Mise sous tension, ID à distance, QR code
Caractéristiques électriques	
Source de courant	Alimenté par pile
Type de batterie	CR123A × 1
Tension typique	3V
Durée de vie standard de la batterie	5 ans
Général	
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Température de stockage	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
Dimension(WxHxD)	65.5mm × 103mm × 48.5mm
Poids	128g
Hauteur de montage	2.4 à 3.6m
Méthode de montage	Mur
Scénario d'application	Intérieur
Support	Support mural et plafond en option

▪ Accessoires

▪ Optionnels

DS-PDP-IN-CR123A	DS-PDB-IN-Ceilingbracket Support mural interne	DS-PDB-IN-Wallbracket Support au plafond interne
		

*。

▪ Modèles disponibles

DS-PDC15-EG2-WE(868M)(Baseline),
DS-PDC15-EG2-WE(Neutral)

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |